

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DPS-19

Пульт управления DPS-19 предназначен для эксплуатации сирены там, где кроме дистанционного (радио) управления, есть необходимость локального включения оповещения и передачи голосовых сообщений. Или в случаях, когда радиоуправление сиреной не требуется. DPS-19 позволяет диспетчеру быстро управлять электронной сиреной с помощью клавиатуры для обслуживания функций сирены и встроенного микрофона.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ

Пульт управления имеет функцию ТРЕВОГА, которая используется для мгновенного запуска сирены.

ЗАПУСК МАКРОСОВ

DMS-19 позволяет запускать 8 различных макросов, хранящихся в памяти сирены (запрограммированные последовательности сигналов оповещения или сообщений), которые могут быть настроены в соответствии с потребностями пользователя. Кроме того, на пульте есть возможность установить дату и время запуска электронной сирены.

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ

Пульт обеспечивает постоянный контроль параметров сирены DSE: состояние питания, усилителей, напряжения в обеих АКБ, рабочей температуры сирены, панели управления сирен и тока зарядки от солнечных панелей.

САБОТАЖ

При обнаружении саботажа в сирене звучит звуковой сигнал, а на экране пульта управления появляется сообщение, информирующее диспетчера о возникшей неисправности/вмешательстве.

ТЕСТ СИРЕНЫ

Пульт управления имеет функцию ТЕСТ, которая позволяет выполнять тест усилителей в сирене.

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ

Благодаря встроенному микрофону, диспетчер может передавать любые голосовые сообщения через электронную сирену.

ЗАЩИТА

Доступ к пульту защищен от несанкционированного доступа с помощью PIN-кода и функции автоматического выхода из системы.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

DPS-19 питается от электронной сирены через модуль PRS-485. В случае сбоя питания 230 В, пульт обеспечивает бесперебойную работу благодаря батареям сирены.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергоснабжение	24 В постоянного тока +/- 5 В (через добавленный модуль PRS-485, подключенный к РС-550)
Максимальное потребление тока	70 мА
Связь с DSE	кабель LAN (макс. 500 м)
Передача аудио	встроенный микрофон типа „гусиная шея”
Материал	пластмасса ABS
Габариты	50 выс. x 90 шир. x 165 гл. мм (без микрофона)
Вес	412 г
Гарантия	24 месяца

