

# ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DPS-4000

Пульт управления DPS-4000 является идеальным решением для пользователей системы digitexCZK IP. Благодаря использованию современных цифровых технологий пульт управления выполняет функции диспетчерского устройства (возможность размещения блока в любом месте с питанием от сети 230 В). Кроме того, DPS-4000 позволяет подключать внешние устройства, например: метеостанции с последовательным интерфейсом, датчики с информацией о биологическом и химическом загрязнении, цифровой радиотелефон и радиомодем.

## ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ

### УПРАВЛЕНИЕ

Пульт управления позволяет одновременно управлять (одной, несколькими или всеми) сиренами, работающими в системе digitexCZK/IP.

### КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ

DPS-4000 позволяет управлять системой digitexCZK/IP в режиме реального времени. Система управляется непосредственно из программного обеспечения, встроенного в пульт управления DPS-4000.

### ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ

Голосовые сообщения передаются «в живую» со встроенного микрофона или воспроизводятся из памяти.

### КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DPS-4000 оснащён цветным сенсорным экраном и высококачественным микрофоном с низким уровнем шума типа «гусяная шея». Кроме того, пульт управления имеет интерфейсы, которые позволяют его модернизировать и расширить функциональность.

### ЗАЩИТА

Доступ к функциям DPS-4000 защищён паролем и ключом, а все действия, выполняемые диспетчером, сохраняются в памяти пульта.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Пульт управления позволяет программировать график автоматических тестов. В зависимости от потребностей, тесты могут быть выполнены в данной группе, индивидуально или во всех сиренах одновременно.

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗВУКА СИРЕН

Пульт позволяет регулировать громкость и уровень звука во всех сиренах, работающих в системе digitexCZK/IP.

### ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА

DPS-4000 позволяет управлять внешними устройствами, работающими в системе digitexCZK/IP. Управление осуществляется с помощью точки радио доступа RPD или панели управления DCA-4000.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Основное питание   | DC 12 V либо DC 230 V, 50 Гц (аккумулятор)                     |
| Дисплей            | 7 дюймов, сенсорный (ёмкостный)                                |
| Диск SSD           | 60 ГБ                                                          |
| Порты и соединения | 2 x USB, RJ 45 10/100/1000 Мб/с HDMI, RS-232, RS-485, D-SUB-15 |
| Передача данных    | Сетевой протокол TCP/IP                                        |
| Таймер             | Встроенный таймер RTC                                          |
| Материал           | Алюминиевый корпус                                             |
| Размеры            | 75 выс. x 245 шир. x 185 гл. мм (без микрофона)                |
| Вес                | 1 148 г                                                        |
| Гарантия           | 24 месяца                                                      |

