

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DMO-700

элемент системы digitexCZK/IP®

Пульт управления DMO-700 предназначен для мгновенной активации системы digitexCZK/IP® на территории работающего объекта. Пульт предназначен для управления сигнальными сиренами как локально, так и удалённо. DMO-700 адаптирован к потребностям клиента и может поддерживать до 12 кнопок тревоги.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИРЕН

Пульт управления DMO-700 обеспечивает мгновенный запуск сирены или группы сирен. С помощью пульта управления диспетчер имеет возможность передать голосовое сообщение, включить сигнал тревоги либо включить сигнал тревоги с передачей голосового сообщения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Локальное подключение сирен происходит путём нажатия кнопки на корпусе пульта управления или с использованием микрофона для передачи голосовых сообщений через электронные сирены, подключённых к пульту.

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ

Передача любых сигналов тревоги или оповещающих сообщений ("в живую", с любым содержанием) происходит при помощи микрофона, установленного на пульте управления.

УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кроме локального управления электронными сиренами, есть возможность удалённого подключения сирен с помощью радиопередачи или локальной сети, с помощью программного обеспечения digitexCZK/IP®.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

Пульт управления обеспечивает бесперебойный доступ к электронному управлению сиреной даже в случае сбоя электропитания 230 В. Устройство автоматически переключается в режим аварийного питания (от встроенного аккумулятора), гарантируя непрерывную стабильную работу системы.

ТЕСТ СИРЕН

Пульт управления имеет функцию TEST, которая позволяет запустить сирену или группы сирен, подключённых к устройству, для их полной диагностики.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Локальное управление	до 12 кнопок тревоги, 1 кнопка тестирования сирен, 1 микрофон
Удалённое управление	сеть LAN (с digitexCZK/IP®) / радиопередача
Управление электронными сиренами DSE	1 группа сирен через сеть LAN в системе digitexCZK/IP®
Управление электронными сиренами	Опционально
Энергоснабжение	АС 230 В (50-60 Гц) / Резервное питание (7-26 Ач)
Материал / уровень безопасности	Металлический корпус закрывающийся на ключ / IP55
Размеры	380 выс. × 380 шир. × 210 гл. мм (без микрофона)
Гарантия	24 месяца

